

alce  
idropulitrici



MIKRA

# MIKRA



optional



La nuova serie di idropultrici ad acqua fredda per uso professionale.  
Potenti, economiche ed efficaci con pressioni da 100 a 150 atm, con portate da 480 a 780 lt./h. e temperature da 0 a 90° C.

### Caratteristiche Tecniche:

Copertura in materiale plastico resistente agli urti.  
Pompa alta pressione a 3 pistoni ceramicati, caldaia verticale con testata in acciaio inox.  
Comando a distanza in by-pass.  
Aspirazione detergente in bassa pressione.

### Dotazioni:

Lancia con impugnatura e ugello regolabile.  
Tubo A.P. con raccordi L=10mt.

Mod. <b>MIKRA</b>	Pressione pompa Pump pressure	Capacità acqua/max Max/water quantity	Motore potenza Motor rated power		Alimentazione Power supply	Temperatura acqua regolabile Water temperature, controllable	Contenuto serbatoio carburante Capacity of fuel tank	Dimensioni Dimensions			Peso Weight
	bar	l/min.	Hp	kW	volts	°C	l	L mm	W mm	H mm	Kg
<b>MK 100-8</b>	100	8	2	1,5	220-2	90	20	960	520	750	90
<b>MK 100-10</b>	100	10	2,5	1,9	220-2	90	20	960	520	750	90
<b>MK 100-13</b>	100	13	3	2,2	220-2	90	20	960	520	750	90
<b>MK 110-10</b>	110	10	3	2,2	220-2	90	20	960	520	750	90
<b>MK 140-8</b>	140	8	3	2,2	220-2	90	20	960	520	750	90
<b>MK 100-13</b>	100	13	3	2,2	220-380-3	90	20	960	520	750	90
<b>MK 120-13</b>	120	13	4	3	220-380-3	90	20	960	520	750	90
<b>MK 150-10</b>	150	10	4	3	220-380-3	90	20	960	520	750	90

**alce**  
idropultrici

ALCE s.n.c. di ALESSI G. & C. - Via Tremarende, 6  
35010 VILLA DEL CONTE (PD) - Italy  
Tel. +39 049 9390075 - Fax +39 049 9390211  
www.alceidropultrici.it - e-mail: info@alceidropultrici.it