

alce
idropulitrici



NEW YOUNG



NEW YOUNG

optional









Le nuove idropultrici ad acqua calda risolvono velocemente il vostro problema di pulizia. Tutte le nuove idropultrici hanno una linea compatta e moderna, offrono perciò maneggevolezza, massima economicità e sicurezza.

I comandi sono ben visibili e le spie consentono di controllare il corretto funzionamento della macchina. Tutte le idropultrici sono dotate di pompa a pistoni, regolatore di temperatura, lancia automatica, antinfortunistica, e tubo ad alta pressione completo di innesti rapidi. La serpentina in acciaio SS a doppia con elevato scambio termico, la caldaia è verticale in acciaio Inox con raffreddamento ad aria forzata.

Dotazioni:

Lancia con impugnatura e ugello regolabile.

Tubo A.P. con raccordi L=10mt.

Mod. NEW YOUNG	Pressione pompa Pump pressure	Capacità acqua/max Max/water quantity	Motore potenza Motor rated power		Alimentazione Power supply	Contenuto serbatoio carburante Capacity of fuel tank	Dimensioni Dimensions			Peso Weight
	 bar	 l/min.	 Hp	 kW	 volts	l	 L mm	W mm	H mm	 Kg
YHV-N 100/13	100	13	3	2,2	220-2	30	1000	520	780	100
YHV-N 130/13	130	13	4,0	3	220-380-3	30	1000	520	780	130
YHV-N 150/15	150	15	5,5	4	220-380-3	30	1000	520	780	150
YHV-N 170/13	170	13	5,5	4	220-380-3	30	1000	520	780	150
YHV-N 200/15	200	15	7,5	5,5	220-380-3	30	1000	520	780	150

alce
idropultrici

ALCE s.n.c. di ALESSI G. & C. - Via Tremarende, 6
35010 VILLA DEL CONTE (PD) - Italy
Tel. +39 049 9390075 - Fax +39 049 9390211
www.alceidropultrici.it - e-mail: info@alceidropultrici.it